



Typ	Skl. číslo	MC	vln. délka	barva a typ	lv	při If	Vřtyp	vyzař. úhel
L-MLOR124W 90°	511-833	189,00		bílá, lišta s 24 ks LED	50–70 lm	250 mA	12 V	80–100°
L-MLOR125R 90°	511-837	109,00		červená, lišta s 25 ks LED	17–25 lm	160 mA	12 V	80–100°
L-MLOR125Y 90°	511-836	109,00		žlutá, lišta s 25 ks LED	17–25 lm	300 mA	12 V	80–100°
L-MR16-1W-G-30°	511-840	145,00	520–530 nm	zelená, ekvivalent halogen žár.	20–25 lm	140 mA	12 V	30°
L-MR16-1W-R-30°	511-842	125,00	620–630 nm	červená, ekvivalent halogen žár.	10–15 lm	140 mA	12 V	30°
L-MR16-1W-W-30°	511-841	175,00	6000 K	bílá, ekvivalent halogen žár.	30–50 lm	140 mA	12 V	30°
L-MR16-1W-Y-30°	511-839	125,00	585–594 nm	žlutá, ekvivalent halogen žár.	10–15 lm	140 mA	12 V	30°
L-MR16-21B	511-945	220,00		modrá, lišta s 21 ks LED		150 mA	12 V	
L-MR16-21R	511-944	165,00		červená, lišta s 21 ks LED		150 mA	12 V	
L-MR16-21W	511-942	160,00		halogen s reflektorem		150 mA	12 V	
L-SLM3W	511-972	35,00		bílý 3diodový LED modul		20 mA	12 V	120°


## Příslušenství k LED modulům

EAS

52W4B4



B-E14



Typ	Skl. číslo	MC	Popis
FHS-HEB1-LB01-H	624-236	120,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Elipšální Beam“ s držákem
FHS-HMB1-LB01-H	624-237	120,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Medium Beam“ s držákem
FHS-HNB1-LB01-H	624-238	120,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Narrow Beam“ s držákem
FHS-HWB1-LB01-H	624-239	120,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Wide Beam“ s držákem
FHS-LXHL-NX05	624-262	120,00	Kolimator pro LED Luxeon „10° Beam“
L-LXHL-12LL	624-289	29,00	Chladič pro výkonové LED moduly – rozměr 35 × 35 mm
L-LXHL-HPLE15	624-272	10,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 15 stupňů
L-LXHL-HPLE30	624-273	15,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 30 stupňů
L-LXHL-HPLE30-I	624-284	15,00	Nasazovací čočka pro LED moduly COSMO řady HP (L-LXHL-HPxx), symetrická, vyzařovací úhel 30 stupňů
L-LXHL-HPLE60	624-274	15,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 60 stupňů
L-MLB1015CLIP	624-269	7,50	Šroubovací či samolepicí klip pro snadnou montáž lišty L-MLB1015

## LED 10 mm se závitem

EBA

Typ	Skl. číslo	MC	vlnová délka	barva a typ	lv	při If	Vřtyp	vyzař. úhel	pouzdro
L-E10 12V AMBER	512-987	18,00		jantarová, závít E10	2800 mcd	20 mA	12 V	25°	
L-E10 12V BLUE	512-985	18,00		modrá, závít E10	2200 mcd	20 mA	12 V	25°	
L-E10 12V RED	512-988	18,00		červená, závít E10	2800 mcd	20 mA	12 V	25°	
L-E14 12VG	512-912	83,50	502 nm	zelená, závít	2500 mcd	30 mA	3,6 V	20°	B-E14
L-E14 12VR	512-910	21,90	660 nm	červená, závít	1500 mcd	30 mA	2,0 V	20°	B-E14
L-E14 12VY	512-911	21,90	592 nm	žlutá, závít	2500 mcd	30 mA	2,0 V	20°	B-E14

# Máte zájem inzerovat v tomto katalogu?

Pokud máte zájem inzerovat v našem katalogu, není nic jednoduššího.

Stačí nás kontaktovat na adrese

**[dtp@gme.cz](mailto:dtp@gme.cz)**

nebo na telefonním čísle

**(+420) 226 535 111**