


Typ	Sklad. číslo	MC	Popis
E-PDR-2/A-UNI	634-577	1416,00	AC/DC 12-240 V, digitální relé, programovatelné, dva výstupy, 16 funkcí, čas 0.01 s - 99 h 59 min 59 s 99 ss
E-PDR-2/B-UNI	634-578	1416,00	AC/DC 12-240 V, digitální relé, programovatelné, dva výstupy, 16 funkcí, čas 0.01 s - 99 h 59 min 59 s 99 ss, B = 2 v 1
E-PDR-3-UNI	634-579	1428,00	AC/DC 12-240 V, digitální relé, programovatelné s LCD display
E-RFDA-71B	634-700	1369,00	radiofrekvenčně ovládaný stmívač určený pro vytváření světelných scén
E-RFK-40	634-698	512,00	vyšlač klíčenka slouží k ovládní RF přijímačů systému RF Control
E-RFSA-61B	634-701	1083,00	radiofrekvenčně ovládaný spínač určený pro ovládní spotřebičů, světel, topení atd.
E-RFWB-40	634-699	774,00	vyšlač slouží k ovládní RF přijímačů systému RF Control
E-SHT-1/2-UNI	634-589	1297,00	časové relé - spínací hodiny, 2-modul, rezerva při odp. napětí, AC/DC 12-240 V
E-SHT-1-UNI	634-586	1214,00	časové relé - spínací hodiny, AC/DC 12-240 V, 2-modul, rezerva při odp. napětí
E-SJR-2/UNI	634-685	809,00	dvoustupňová zpožďovací jednotka, postupné spínání velkého výkonu (např. el. topení), 2 časové funkce
E-SMR-B/230	634-669	536,00	multifunkční relé pro montáž do instalační krabice, pod tlačítko nebo vypínače do stávající elektroinstalace, 10 funkcí
E-SMR-H-230	634-583	333,00	AC 230 V, super-multifunkční relé, čtyřvodič. zapojení
E-SMR-S/230	634-590	333,00	relé / stmívač, AC 230V, provedení pod vypínač, do KU68, přidržením stmívá
E-SMR-T-230	634-581	333,00	AC 230 V, super-multifunkční relé, třívodič. zapojení
E-SMR-U/230	634-687	804,00	stmívač určený pro montáž do instalační krabice
E-USS-ZM	634-694	177,00	základní modul, určený pro spínání, ovládní, signalizaci pomocných, silových obvodů
I-AR12NP-230V	634-659	1090,00	relé proudové, 0,1–25 A, 1 přepínací kontakt 16 A/250 V, klidová spotřeba 0.8 W, barva modro-bílá
I-DMZ12-8..230V UC	634-655	1090,00	relé časové, multifunkční, 1 přepínací kontakt 10 A/250 V, digitálně nastavitelné, barva modrá
I-MFZ12-8..230V UC	634-656	1050,00	relé časové, multifunkční, 1 přepínací kontakt 10 A/250 V, analogově nastavitelné s 18 funkcemi, žárovky 2000 W
I-MFZ12NP-230V+8..230V UC	634-657	810,00	relé časové, multifunkční, 1 zapínací kontakt 16 A/250 V, analogově nastavitelné, žárovky 3600 W
I-MFZ61NP-8..230V UC	634-658	700,00	relé časové, multifunkční, 1 zapínací kontakt 10 A/250 V, k montáži do krabičky, analogově nastavitelné, žárovky 2000 W
I-NR12-001-3x230V	634-660	780,00	relé síťové, hlídací, 1 přepínací kontakt 10 A/250 V, klidová spotřeba 0.8 W, barva modro-bílá
RELEF8001-12-240	634-692	700,00	relé časové na DIN lištu, 1P, 16 A, 12–240 V AC/DC, 6 časových funkcí

Multifunkční časové relé E-CRM-61

- multifunkční časové relé, ekonomická varianta CRM-91H
- 6 funkcí - 3 časové funkce ovládané napájecím napětím
- 3 časové funkce ovládané ovládacím výstupem
- použití pro elektr. spotřebiče, ovládní osvětlení, topení, motorů, čerpadel, ventilátorů
- komfortní a přehledné nastavování f-cí a časových rozsahů se provádí otočnými přepínači
- stav výstupu indikuje multifunkční červená LED, která bliká nebo svítí v závislosti na stavu výstupu, v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu

Technické parametry	E-CRM-61
Počet funkcí:	6
Napájecí napětí:	AC/DC 12 - 240V (AC 50 - 60 Hz) a DC 24 V
Časové rozsahy:	6 rozsahů: 0.1 s - 10 hodin
Počet kontaktů:	1x přepínací (AgNi)
Jmenovitý proud:	8 A / AC1

Zapojení




Multifunkční časové relé E-CRM-91H, E-CRM-93H

- multifunkční časové relé pro univerzální využití v automatizaci, řízení a regulaci nebo v domovních instalacích
- přehledné nastavování funkcí a časových rozsahů se provádí otočnými přepínači
- stav výstupu indikuje multifunkční červená LED, která bliká nebo svítí v závislosti na stavu výstupu
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu

Technické parametry	E-CRM-91H	E-CRM-93H
Počet funkcí:	10	
Napájecí napětí:	UNI	AC/DC 12 - 240V (AC 50 - 60 Hz)
Napájecí napětí:	230	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Časové rozsahy:	10 rozsahů: 0.1 s - 10 dní	
Počet kontaktů:	1x přepínací (AgNi)	3x přepínací (AgNi)
Jmenovitý proud:	16 A / AC1	8A / AC1

Zapojení



Asymetrický cyklovač E-CRM-2H

- časové relé - cyklovač s nezávisle nastavitelnou dobou sepnutí a rozepnutí výstupu
- slouží k pravidelnému odvětrávání místnosti, cyklické vysoušení vlhkosti, řízení osvětlení, oběh. čerpadla, světelná reklama apod.
- volba funkce se realizuje externí propojkou svorek S-A1
- hrubé nastavení časových rozsahů se provádí otočnými přepínači
- stav výstupu indikuje multifunkční červená LED v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu

Technické parametry	E-CRM-2H
Počet funkcí:	2 (funkce se volí propojením S-A1)
Napájecí napětí:	UNI
Napájecí napětí:	230
Časové rozsahy:	0.1 s - 100 dní
Počet kontaktů:	1x přepínací (AgNi)
Jmenovitý proud:	16 A / AC1

Zapojení

