

Napájecí zdroje

OAI

Typ	Sklad. číslo	MC	Popis
MW0303GS	751-343	75,00	3 V/300 mA
MW0903GS	751-344	80,00	9 V/300 mA
MW0905GS	751-355	89,00	9 V/500 mA
MW0910AC	751-360	99,00	9 V/1,0 A AC (střídavé napětí)
MW0910GS	751-354	105,00	9 V/1,0 A
MW0914GS	751-353	220,00	9 V/1,4 A
MW0920GS	751-351	209,00	9 V/2 A
MW1203GS	751-345	75,00	12 V/300 mA
MW1205GS	751-349	129,00	12 V/500 mA
MW1208AC	751-456	79,00	síťový zdroj (adaptér) 12 V/830 mA AC (střídavé napětí na výstupu)
MW1208GS	751-356	125,00	12 V/800 mA
MW1210GS	751-568	95,00	síťový zdroj (adaptér) 12 V/1000 mA, nestabilizovaný
MW1214GS	751-352	249,00	12V/1,4 A
MW1220GS	751-350	170,00	12V/2 A
MW1233AC	751-503	306,70	síťový zdroj (adaptér) 12 V/3300 mA AC (střídavé napětí na výstupu)
MW1506AC	751-402	79,00	15 V/650 mA AC (střídavé napětí)
MW24020GS	751-364	69,00	24 V/200 mA nestabilizovaný
MW2404AC	751-431	79,00	síťový zdroj (adaptér) 24 V/400 mA AC (střídavé napětí na výstupu)
MW292	751-510	185,00	měníč DC/DC do automobilové zásuvky, vstup 12–24 V DC
MW300UGS	751-039	125,00	0,3 A/1,5; 3; 4; 5; 6; 7; 5; 9; 12 V
MW500UGS	751-040	140,00	0,5 A/3; 4; 5; 6; 7,5; 9; 12 V
MW651UGS	751-045	189,00	0,65 A/1,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 9; 12 V
MW9112UGS	751-043	275,00	3, 6, 9, 12 V/1,2 A
MW9115UGS	751-044	389,00	3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 V/1,5 A
MW9210GS	751-457	165,00	síťový adaptér s přepínáním výstup. napětí, 10,8 W, nestabilizovaný
MWS1204GS	751-463	125,00	síťový zdroj, (adaptér 12 V) 400 mA, 8 konektorů, stabilizovaný
MWS1895GS	751-458	165,00	síťový adaptér s přepínáním výstup. napětí, 6 W, stabilizovaný

MW9115UGS

Napájení: 230 V ~ 50 Hz, 43 W
 Napětí: 3; 4,5; 6; 7,5; 9 V/1,5 A; 12 V/1,5 A



Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení, zašlete e-mail na adresu gm@gme.cz nebo navštivte náš e-shop na adrese www.gme.cz.

MW300UGS

Napájení: 230 V ~ 50 Hz, 9 W
 Napětí: 1,5 V/100 mA;
 3 V/200 mA; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 V/300 mA


MW651UGS

Napájení: 230 V ~ 50 Hz, 15 W
 Napětí: 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5/700 mA,
 9 V/700 mA, 12 V/650 mA


MW500UGS

Napájení: 230 V ~ 50 Hz, 13 W
 Napětí: 3 V/110 mA,
 4,5 V/190 mA, 6 V/260 mA,
 7,5 V/330 mA, 9 V/560 mA,
 12 V/380 mA


MWxxx

Napájení: 230 V ~ 50 Hz
 Konektor: 5,0 x 2,1 mm
 Označení: MW303GS,
 MW903GS, MW0905GS, MW0910GS,
 MW0914GS, MW0920GS, MW1203GS,
 MW1205GS, MW1208GS
 MW1214GS, MW1220GS


MW9112UGS

označení pro objednání: MW9112GS
 Napájení: 230 V ~ 50 Hz, 29 W
 Napětí: 3 V, 6 V, 9 V, 12 V/1,2


MW0910AC

- síťový zdroj (adaptér)
- LED indikace
- napájení: 100–240 VAC
- 9 V/1000 mA AC (střídavé napětí na výstupu)

