

Poplachové ústředny a alarmy

RBA

Typ	Sklad. číslo	MC	Popis
F-BA-8S8	754-063	999,00	alarm systém pro čtyři zóny
F-BOS RX1	754-097	1035,00	přijímač jednonábový 125 × 83 × 35 mm
E F-BOS RX2	754-098	1142,00	přijímač dvoukanábový 125 × 83 × 35 mm
E F-BOS RX2 Z	754-114	1422,00	sada dvoukanábový přijímač
F-CA530	754-060	922,00	ultrazvukový snímač, dělené senzory
F-ENIKA RX2 24	757-094	1400,00	pevný přijímač, montuje se na typizovanou instalační krabici
F-ENIKA Rx8 DIN	757-093	5153,00	přijímač DIN, 8 kanálů, 1 přepínač, 7 spínacích kontaktů, 8 × 10 A
F-HAM01	763-415	98,00	alarm výšky vodní hladiny
F-KF2720	754-212	445,00	stavebnice – kódový zámek s foliovou klávesnicí, 12 V
F-KF756	754-213	655,00	kódový zámek, komplet. zař. obsahující klávesnici, relé a sirénu
F-KV900	762-142	368,00	motorek centrálního zamykání 2 dráty
F-KV900/5	762-143	402,00	motorek centrálního zamykání 5 drátů
F-KVAM600-2	757-018	615,00	2kanábový vysílač el. mag. DO (433 MHz)
E F-KVSP500B	754-119	2999,00	autoalarm s DO
F-MW338	754-200	89,00	miniaturní alarm 2v1 se svítlinou
F-PDS-088(II)	754-218	545,00	detektor plynu – zemní plyn, 10 % sepnuto, 8 % rozepnuto
F-PDS-901A	754-183	195,00	PIR detektor 12 m/110° kontakt 24 V/80 mA
F-PS 1000 D	754-116	764,00	IR spínač 230 V AC dvoudrátový s triakem
F-PS CLASIC	757-059	1058,00	infraprasivní spínač – s relé, napájení 230 V
F-PS CLASIC D	757-060	1208,00	infraprasivní vypínač dvoudiodový, 40 až 300 W klasické žárovky
F-PS TANGO B	754-099	1234,00	infraprasivní spínač bílý 81 × 81 × 37 mm
F-PS TANGO B D	754-100	1295,00	infraprasivní spínač bílý 81 × 81 × 37 mm
F-PS TANGO M D	757-061	1131,00	infraprasivní vypínač dvoudiodový včetně rámečku
F-PS TANGO R	757-058	1000,00	infraprasivní spínač bordó – s relé, napájení 230 V
F-RC42	754-203	458,00	dvoutlačítkový dálkový ovladač, napájení 6 V, 30 m
F-RC44	754-207	460,00	dvoutlačítkový dálkový ovladač
F-RX DOOR H	754-160	2951,00	přijímač pro ovládání vrat
F-RX GP 433	757-053	1344,00	externí přijímač 433,92 MHz připojuje se dvoužilovým kabelem
E F-RX PULSE	757-071	1186,00	bezdrátový ovládací systém, přijímač pro řídicí jednotky
F-RX ROLL	757-055	1326,00	bezdrátový ovládací systém, napájení 220 V, 433,92 MHz
F-SD212SP	002-501	650,00	optický detektor kouře, rozměr 120 × 40 mm
F-TX GP 433	757-052	1344,00	externí vysílač, 433,92 MHz, dosah až 2 km
E F-TX SAW433	627-001	138,00	vysílač 433,92 MHz, modulace z TTL, napájení 3–12 V
F-UC216	754-142	940,00	univerzální bezdrátový přijímač
RX-DYNACODER	754-087	572,00	přijímač 433,92 MHz, rolling cod dvoukanábový
TX-2TK-DYN	754-088	690,00	vysílač 433,92 MHz dvoukanábový

F-MW338

Miniaturní alarm 2v1 se svítlinou. Alarm má vytahovací šnůrku, která po vytažení spustí poplach. Vhodné ke hlídání kabelek, batohů, mobilů, fotoaparátů, notebooků atd. Baleno v blistru, napájení 2x AA tužková baterie.


F-HAM01

Alarm výšky vodní hladiny vhodný např. při napouštění vany. Při dosažení hladiny alarm začne hlasitě pípat. Napájení 3 × 1,5 V LR44 (v balení) 102 × 25 × 45 mm, hmotnost 45 g.


F-PDS-901A

- automatická kompenzace teploty
- RFI ochrana
- napájení 9–16 V/<20 mA
- pracovní teplota –10°C až +50°C
- senzor: dvojitý IR
- výstup poplachu: DC 24 V/max. 80 mA
- ochranný kontakt: DC 28 V/max. 110 mA
- instalace: připevnění na zeď
- optimální výška umístění: 2,2 m
- rozsah detekce: 12 m/110°
- indikační LED PIR: červená, lze ji vypnout
- rozměry: 107 × 52 × 36,5 mm
- hmotnost: 90 g


F-KF756

Kódový zámek. Kompletní zařízení obsahující klávesnici, relé pro řízení zámku a sirénu. Lze použít až 12-ti místný kód. Výstupem je relé se spínacím proudem 3 A. Napájení je 12 V/150 mA, rozměry 6,6 × 13 cm.


F-BA-8S8

Zabezpečovací alarm BA-8S-8 je určen pro hlídání až 4 nezávislých zón. Každá zóna může být snadno aktivována nebo deaktivována. Každá zóna může být rozšiřována využitím dalších magnetických nebo PIR čidel. Všechna montážní příslušenství a kabely jsou obsaženy v dodávce. Napájení je zajištěno síťovým adaptérem (je součástí dodávky) a dvěma 9 V bateriemi (nejsou v sadě). Inteligentní mikroprocesor zajišťuje programovatelný 3místný bezpečnostní kód (1000 kombinací), programovatelné časování poplachu (od 1/2 min. do 10 minut).

Čtyřpolohový přepínač umožňuje tyto režimy:

- ZVONEK – informuje o vstupu návštěvy příjemným tónem
- OKAMŽITÉ – okamžitý poplach po narušení některé zóny
- PRODLEVA – osmi sekundová prodleva pro zadání správného bezpečnostního kódu
- VYPNUTO – takto je alarm vypnut (byl-li alarm spuštěn narušením zóny, nelze jej takto vypnout)

Systém má tlačítka pro vynulování stavu každé zóny, indikátor LED pro každou zónu zvlášť a tlačítka PANIKA pro okamžité spuštění poplachu.

Systém se skládá z:

- jedné řídicí jednotky
- tří párů magnetických kontaktů
- jednoho 20 m dlouhého kablíku pro připojení magnetických kontaktů
- sady montážních šroubků a příslušenství
- vnější sirény (vnější, ne venkovní!)
- napájecího adaptéru
- jednoho 5 m dlouhého kablíku pro připojení vnější sirény
- jednoho čidla PIR

